

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
PREFEITURA DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO

---

<b>PARECER TÉCNICO</b>	<b>Nossa Senhora do Socorro (SE), 20 DE SETEMBRO DE 2022.</b>
<b>DA: COORDENADOR DE TRANSPORTE</b>	<b>ASSUNTO: Parecer Técnico Pregão Eletrônico 009/2022 – 1ª Análise</b>
<b>PARA: COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO</b>	

Cumprimentando-a cordialmente,

A Secretaria Municipal da Saúde e Saneamento - SEMUSA, por intermédio do **COORDENADOR DE TRANSPORTE**, adiante firmada, responsável pela elaboração do Termo de Referência do **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 009/2022/SEMUSA/NS SOCORRO**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇO PARA A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO FURGÃO E 04 (QUATRO) VEÍCULOS TIPO FURGONETA, ORIGINAIS DE FÁBRICA, ZERO KM, ADAPTADOS PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE**, em atenção às exigências apresentadas no edital do referido PREGÃO, vem informar que, após análise das PROPOSTAS DE PREÇOS, com base nas exigências editalícias, ao apresentado pelas licitantes, CONCEITO ESCRITÓRIO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME E SAMAM VEÍCULOS LTDA, apresentamos a relação dos itens APROVADOS e REPROVADOS, conforme abaixo:

ATENCIOSAMENTE,

  
**MAURÍCIO REIS SANTOS FERRO**  
**COORDENADOR DE TRANSPORTE DA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**PARECER TÉCNICO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	FORNECEDOR	MARCA/MODELO	APROVADOS/ REPROVADOS
01	VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM, NA COR BRANCA, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2021 ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MIN. 4.740 MM; COMP. MIN. DO SALÃO DE ATENDIMENTO 2.500 MM; AL. INT. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MIN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO	03	UNID	CONCEITO ESCRITÓRIO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA- ME	MARCA: RENAULT/ MODELO: L1H1 AMBULÂNCIA ADAPTADA SIMPLES REMOÇÃO	APROVADO





	<p>COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MIN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/ DIÂMETRO MIN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO. 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MIN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED.</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MÍN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MÍN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ O2 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT.</p>					
--	--	--	--	--	--	--

*[Handwritten signature]*

	CONEXÕES IN/OUT NORMALIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART. PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MIN. DE 25.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MAÇA RETRÁTIL, COM NO MIN. 1.900 MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; C/ PÉS DOBRÁVEIS, SIST.					

*[Handwritten signature]*



	<p>ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFECTA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO. ACOMPANHAM: COLCHONETE. BALAUSTRE, COM 2 PEGAMÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1 POLÉGADA DE DIAMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: SER RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU SIMILAR EM</p>					
--	--	--	--	--	--	--



	<p>COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE. ARMÁRIO EM UM SO LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATEnte FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIM. 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70 M. TODOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.</p>	04	UNID	SAMAM VEÍCULOS LTDA	MARCA FIAT / MODELO FIORINO ADAPTADA AMBULÂNCIA TIPO A SIMPLES REMOÇÃO	APROVADO
2	<p>VEÍCULO TIPO FURGONETA - AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, 0 KM, NA COR BRANCA, ANO E MODELO NÃO INFERIOR A 2021, C/CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, AIR-BAG P/ OS</p>					



	<p>OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS 4 RODAS, AMBULANCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, MOTOR DIANTEIRO, 4 CILINDROS, BICOMBUSTIVEL, POTÊNCIA MINIMA DE 85CV, CAPACIDADE DE TANQUE 50L, APRESENTAR TODOS OS EQUIPAMENTOS EXIGIDOS PELO CONTRAN. CABINE/CARROCERIA: PORTA EM CHAPA, C/ REVESTIMENTO EM POLIETILENO, C/ FECHOS INTERNOS E EXTERNOS, RESISTENTE E DE ABERTURAS DE FÁCIL ACIONAMENTO. ALTURA INTERNA DO VEICULO DEVE SER ORIGINAL DE FABRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEICULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍN. 60AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, 12 VOLTS. O SIST. ELÉTRICO DIMENSIONADO P/ O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS</p>					
--	---	--	--	--	--	--



ESPECIFICADOS DO VEÍCULO	E				
EQUIPAMENTOS, QUER C/ A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. ILUMINAÇÃO: NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO E LENTE INTEIRIÇA OU MÚLTIPLAS LENTES, C/ COMPR. MIN. DE 1.000 MME MÁX DE 1.300MM, LARGURA MÍN DE 250MM E MÁX DE 500MM E ALTURA MÍN DE 55MM E MÁX DE 110MM, INSTALADA NO TETO DA CABINE DO VEÍCULO. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, P/O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZAÇÃO					

*Pe...*



	<p>ACÚSTICA AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100W RMS @ 13,8 VCC, MÍN DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 01 (UM) METRO DE NO MÍN 100DB @ 13,8 VCC: LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SIST. DE SIRENES ELETRÔNICAS C/ UM ÚNICO AUTOFALANTE. SIST. PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍN 3L. A CABINE DEVE SER C/ O SIST.. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA/ CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR. COMPARTIMENTO DO PACIENTE, DEVE SER ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO NOS TERMOS</p>	
--	---	--



DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. VENTILADOR OSCILANTE NO TETO; A CAPAC. TÉRMICA DO SIST. DE AR CONDIC. DO COMPARTIMENTO TRASEIRO DEVE SER NO MIN 15.000 BTUS. MACA RETRÁTIL, EM DURALUMÍNIO; C/ NO MIN 1.800MM DE COMPR. PROVIDA DE SIST. DE ELEVAÇÃO DO TRONCO DO PACIENTE DE MIN 45 GRAUS E SUPORTAR PESO MIN DE 100KG. COM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRO DOS PRODUTOS NA ANVISA. TODOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS.					
---	--	--	--	--	--

NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE, 20 DE SETEMBRO DE 2022.

  
MAURÍCIO REIS SANTOS FERRO  
COORDENADOR DE TRANSPORTE DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE